


TM 90S-2



Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt	
Leistung : 1,50 kW	Baugröße : 90S
Drehzahl : 2900 / 3480 upm	Bauform : B3
Spannung : 400 / 440 / 460 / 480	Gewicht : 14,0 kg
	Gehäusematerial : Aluminium
Frequenz : 50 / 60 Hz	Schutzart : IP 55
Nennstrom : auf Anfrage	Isolierklasse : F nach B
Nennmoment : 5,1 / 4,2 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 350 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 370 %	Verschraubungen : 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 7024
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 84,2	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,82	

Zertifizierungen:



Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

 Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de