


TM 100L1-2



Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt	
Leistung : 3,00 kW	Baugröße : 100L
Drehzahl : 2913 / 3495 upm	Bauform : B5
Spannung : 400 / 440 / 460 / 480	Gewicht : 24,0 kg
500 / 575 / 600 V	Gehäusematerial : Aluminium
Frequenz : 50 / 60 Hz	Schutzart : IP 55
Nennstrom : auf Anfrage	Isolierklasse : F nach B
Nennmoment : 10,1 / 8,3 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 320 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 360 %	Verschraubungen : 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 7024
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 87,5	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,89	

Zertifizierungen:



Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de