


TM 112M1-2



Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt	
Leistung : 4,00 kW	Baugröße : 112M
Drehzahl : 2920 / 3505 upm	Bauform : B5
Spannung : 400 / 440 / 460 / 480	Gewicht : 31,0 kg
	Gehäusematerial : Aluminium
Frequenz : 50 / 60 Hz	Schutzart : IP 55
Nennstrom : auf Anfrage	Isolierklasse : F nach B
Nennmoment : 13,1 / 10,9 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 340 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 390 %	Verschraubungen : 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 7024
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 88,9	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,91	

Zertifizierungen:



Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de