


TM 132M-4



Produktreihe : TM - Drehstrommotor für den internationalen Markt	
Leistung : 7,50 kW	Baugröße : 132M
Drehzahl : 1460 / 1755 upm	Bauform : B3
Spannung : 400 / 440 / 460 / 480 500 / 575 / 600 V	Gewicht : 59,0 kg
Frequenz : 50 / 60 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : auf Anfrage	Schutzart : IP 55
	Isolierklasse : F nach B
Nennmoment : 50,1 / 41,6 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 260 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 340 %	Verschraubungen : 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 7024
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 90,6	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,85	

Zertifizierungen:



Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de