

# Optidrive E3 Datenblatt

**Modelle:** ODE-3-440460-3042

## Input Bewertungen

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Versorgungsspannung | 380-480V |
| Input Phasen        | 3        |

## Output Bewertungen

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Motor Output Bewertungen | 22 kW               |
| Ausgangsspannung         | 0 – Supply VoltageV |
| Ausgangsstrom            | 46 Amps             |

## Werkserstellungsoptionen

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>EMV-Filter</b>      | No Internal EMC Filter    |
| <b>Bremstransistor</b> | Internal Brake Transistor |
| <b>Schutzart</b>       | IP20                      |

## Installationsoptionen & Peripherals

- Bremswiderstände
- EMC-Filter
- I/O-Optionen
- Input-Chokes
- Kommunikationsinterfaces
- Optistick Smart
- Output-Filter
- Remote-Keypads
- RJ45-Zubehör
- USB PC Verbindungs-Kit



## Abmessungen

|               |        |
|---------------|--------|
| Baugröße      | 4      |
| Höhe          | 420mm  |
| Breite        | 171mm  |
| Tiefe         | 212mm  |
| Gewicht       | 9.1Kg  |
| Befestigungen | 4 x M8 |