



Stirnradgetriebe HGR 030 - Flanschausführungen (Einbaulagen B5, V1, V3)



Elektrische Daten		
Motorleistung	0,75	kW
Motordrehzahl	925 / 20	min-1
Spannung	230/400 V	Volt
Frequenz	50	Hz
Nennstrom bei 400V	1,95	A (In)
Anlaufstrom	8,78	A (In)
Untersetzung i =	44,2	
Abtriebsdrehzahl	20	min-1
Drehmoment	338,00	Nm (Mn)
Servicefaktor	0,90	

Allgemeine Daten		
Motor-Baugröße	90	
Bauform	B5	
Gewicht	23,00	kg
Gehäusematerial	Aluminium	
Schutzart	IP 55	
Isolationsklasse	F nach B	
Läuferwuchtung	Halbkeil/HW	
Betriebsart	S1	
Drehrichtung	rechts	
Kühlart/TEFC	IC 411	
Kühlmitteltemperatur	- 20 bis + 40 °C	
max. Aufstellhöhe	1000	m über NN

Mechanische Daten		
Wälzlag A-Seite	6205	ZZ C3
Wälzlag B-Seite	6204	ZZ C3
nom. Lagerlebensdauer/h	20000	
verwendete Getriebefettart	Mineralöl auf Lithiumbasis ISO VG320 - Shell Tivela S320	
Ölmengen/ltr.		
Bei Einbaulage Welle waagerecht oder nach unten 0,80 ltr.		
Bei Einbaulage Welle nach oben 1,10 ltr.		



Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de