


ODP 280SM-4



Produktreihe : W40 - ODP			
Leistung : 110,00 kW		Baugröße : 280SM	
Drehzahl : 1485 upm		Bauform : B3R	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 644 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 195 A		Schutzart : IP 23	
Ia/In : 7,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 708 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 240 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 260 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5	
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE2	
Wirkungsgrad : 94,5			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86			
Lagertyp : A-Seitig 6319-C3		B-Seitig 6316-C3	
Nachschmierfrist : 20000 h		20000 h	
Fettmenge : 45 g		34 g	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de