


ODP 160L-4



Produktreihe : W40 - ODP			
Leistung	: 15,00 kW	Baugröße	: 160L
Drehzahl	: 1465 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 131 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 29,1 A	Schutzart	: IP 23
Ia/In	: 5,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 97,8 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 220 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 90,6		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,82		
		Wirkungsgradklasse	: IE2
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6311-ZZ-C3	6209-ZZ-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de