


BAX 132 SB4



Produktreihe		MGM - Elektromotor eintourig mit Drehstrombremse	
Leistung	: 5,50 kW	Baugröße	: 132S
Drehzahl	: 1457 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 78,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 11,0/6,36 A	Schutzart	: IP 54
Ia/In	: 7,6	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 36,0 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 350 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: M32
		nicht im Lieferumfang enthalten	
Bremsmoment	: 150,0 Nm	maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
Bremsspannung	: 3x400 V	Farbe	: ALU blank
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 89,6	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,80		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6308-2RS1		6308-2RS1
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	Mineralöl auf Lithiumbasis		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de