


Q3H-112M-2D



Produktreihe	: Q3H - Progressiv		
Leistung	: 5,50 kW	Baugröße	: 112M
Drehzahl	: 2920 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 32,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 10,5 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 5,1	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 18,1 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 370 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 1xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 89,2		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,86		
Lagertyp	: A-Seitig 6306 ZZ	B-Seitig	6206 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de