


TM 632-2



Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung			
Leistung	: 0,25 kW	Baugröße	: 63
Drehzahl	: 2840 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 290/500 V Δ/Y	Gewicht	: 3,9 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 0,92/0,53 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 5,2	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 0,84 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 270 %	Verschraubungen	: 1xM16x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad	: 69,7		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,78		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6201-2RS-C3	6201-2RS-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de