


TM 280S-4


Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung : 75,0 kW	Baugröße : 280S
Drehzahl : 1480 upm	Bauform : B3
Spannung : 500/865 V Δ/Y	Gewicht : 642 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 95,3/55,1 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 10,0	Isolierklasse : F
Nennmoment : 483,9 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 9005
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3
Wirkungsgrad : 95,0	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,91	
Lagertyp : 6316-C3	A-Seitig
Nachschriffrist : 10.500 h	6316-C3
Fettmenge : 60 g	10.500 h
Fettsorte :	60 g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de