


TM 711-4


Produktreihe		: TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung	
Leistung	: 0,25 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 1410 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 290/500 V Δ/Y	Gewicht	: 5,8 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 0,98/0,57 A : 4,5	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 1,69 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 230 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 1xM16x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 73,5	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,69		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6202-2RS-C3	6202-2RS-C3	
Nachschriffrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten