


TM 112M-6



Abmessungen in mm

Produktreihe : TM - 500V-Motor - in UL-/CSA-Ausführung			
Leistung	: 2,20 kW	Baugröße	: 112M
Drehzahl	: 965 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 290/500 V Δ/Y	Gewicht	: 29,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 7,65/4,42 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 5,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 21,78 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 200 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 250 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 3	
Wirkungsgrad	: 84,3		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,68		
Lagertyp	: A-Seitig 6306-2RS-C3	B-Seitig 6206-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de