


T4A 712-2



Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung	: 0,55 kW	Baugröße	: 71
Drehzahl	: 2890 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 6,7 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 2,15 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,8	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 1,82 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 290 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 350 %	Verschraubungen	: 1xM16x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 81,5		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,79	Wirkungsgradklasse : IE4	
	A-Seitig	B-Seitig	
Lagertyp	: 6202-2RS-C3	6202-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de