


T4A 90L-2



Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung	: 2,20 kW	Baugröße	: 90L
Drehzahl	: 2900 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 18,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 7,57 V	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 10,5	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 7,25 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 400 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 420 %	Verschraubungen	: 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad	: 88,0		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,83		
	A-Seitig	B-Seitig	
Lagertyp	: 6205-2RS-C3	6205-2RS-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: --	--	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de