


T4A 90L-4



Produktreihe : T4A - IE 4 - Drehstrommotor Super Premium			
Leistung	: 1,50 kW	Baugröße	: 90L
Drehzahl	: 1455 upm	Bauform	: B14
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 21,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 6,02 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 9,2	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 9,85 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 480 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 380 %	Verschraubungen	: 1xM20x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE4	
Wirkungsgrad	: 88,2		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,71		
Lagertyp	: A-Seitig 6205-2RS-C3	B-Seitig	6205-2RS-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: --		--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de