


JLA-90L-2



Produktreihe : JLA - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung	: 2,20 kW	Baugröße	: 90L
Drehzahl	: 2930 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 21,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 7,20/4,14 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 9,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 7,17 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 220 %	Kühlmitteltemperatur	: -15°C - +40°C
Kippmoment	: 230 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	: 1xM16x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 9005
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse : IE 5	
Wirkungsgrad	: 90,2		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	:	6205-ZZ-C3	6205-ZZ-C3
Nachschmierfrist	:	--	--
Fettmenge	:	--	--
Fettsorte	:	--	--

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de