


W22 - 160M 4 - 500V


Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 11,0 kW	Baugröße	: 160M
Drehzahl	: 1470 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 500 V Δ	Gewicht	: 130 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 16,7 A : 7,5	Schutzart	: IP 55
Isolierklasse			: F
Nennmoment	: 71,1 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 320 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 91,6	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor $\cos \phi$: 0,83		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6309 ZZ-C3		6209 ZZ-C3
Nachschriffrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten