


AL/W21 80B 2



Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 1,10 kW	Baugröße : 80
Drehzahl : 2830 upm	Bauform : B34
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 13,5 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 4,03/2,32 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,4	Isolierklasse : F
Nennmoment : 3,80 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 360 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 360 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 83,5	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,82	
A-Seitig	
Lagertyp : 6204 ZZ	6203 ZZ
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten