


AL/W21 90S 2



Produktreihe	: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung	: 1,50 kW	Baugröße	: 90S
Drehzahl	: 2900 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 20,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 5,46/3,14 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 8,0	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 5,00 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 260 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 350 %	Verschraubungen	: 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 84,2		
Leistungsfaktor Cos ϕ	: 0,82		
Lagertyp	: A-Seitig 6205 ZZ	B-Seitig	6204 ZZ
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de