


AL/W21 200M/L 2



Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 30,0 kW	Baugröße	: 200ML
Drehzahl	: 2965 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 219 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 53,3/30,8 A : 8,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 98,5 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 280 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 290 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,3	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,87		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de