


AL/W21 63A 4



Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,12 kW	Baugröße : 63
Drehzahl : 1415 upm	Bauform : B35
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 7,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 0,68/0,39 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 5,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 0,80 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 350 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 64,8	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,68	
A-Seitig	
Lagertyp : 6201 ZZ	6201 ZZ
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de