


AL/W21 71A 4



Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,25 kW	Baugröße : 71
Drehzahl : 1390 upm	Bauform : B34
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 10,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 1,17/0,68 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 4,8	Isolierklasse : F
Nennmoment : 1,80 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 230 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 230 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 73,5	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,72	
A-Seitig	
Lagertyp : 6203 ZZ	6202 ZZ
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten