


**AL/W21 90S 4**


Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 1,10 kW	Baugröße	: 90S
Drehzahl	: 1455 upm	Bauform	: B34
Spannung	: 230/400 V Δ/Y	Gewicht	: 20,5 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 4,15/2,40 A : 7,6	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 7,40 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 250 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 330 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM25x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 84,8	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,78		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6205 ZZ	6204 ZZ	
Nachschriftermitt	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten