


AL/W21 112M 4



Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 4,00 kW	Baugröße	: 112M
Drehzahl	: 1450 upm	Bauform	: B34
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 40,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 8,20/4,75 A : 7,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 26,38 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 230 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 310 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM32x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 89,1	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,79		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6307 ZZ	6206 ZZ	
Nachschriftermitt	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten