


## AL/W21 132M 4



Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 7,50 kW	Baugröße : 132M
Drehzahl : 1465 upm	Bauform : B34
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 68,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 14,2/8,23 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,5	Isolierklasse : F
Nennmoment : 48,94 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 340 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 90,6	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,84	
A-Seitig	
Lagertyp : 6308 ZZ	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten