


AL/W21 200ML 6



Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 22,0 kW	Baugröße	: 200ML
Drehzahl	: 975 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 219 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 42,0/24,3 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,2	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 216 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 230 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 260 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 92,2	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,82		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6312 ZZ-C3		6212 ZZ-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de