


AL/W21 200ML 6



Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 22,0 kW	Baugröße : 200ML
Drehzahl : 975 upm	Bauform : B3R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 219 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 42,0/24,3 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 6,2	Isolierklasse : F
Nennmoment : 216 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 230 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 260 %	Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 92,2	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,82	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de