


AL/W21 90S 8



Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 0,37 kW	Baugröße : 90S
Drehzahl : 690 upm	Bauform : B3
Spannung : 230/400 V Δ/Y	Gewicht : 19,0 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 2,16/1,24 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 3,7	Isolierklasse : F
Nennmoment : 5,12 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 210 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 240 %	Verschraubungen : 2xM25x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 69,3	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,62	
Lagertyp : A-Seitig 6205 ZZ B-Seitig 6204 ZZ	
Nachschmierfrist : --	
Fettmenge : --	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de