


AL/W21 132M 8



Produktreihe		AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 3,00 kW	Baugröße	: 132M
Drehzahl	: 710 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 66,0 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom	: 7,20/4,17 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,4	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 40,4 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 240 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 260 %	Verschraubungen	: 2xM32x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 83,5	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,72		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6308 ZZ		: 6207 ZZ
Nachschmierfrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de