


AL/W21 160M/L 8



Produktreihe : AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 5,50 kW	Baugröße : 160ML
Drehzahl : 730 upm	Bauform : B5
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 112 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Aluminium
Nennstrom : 13,9/8,03 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 5,6	Isolierklasse : F
Nennmoment : 72,0 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 250 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 280 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 5009
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 87,7	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,65	
A-Seitig	
Lagertyp : 6309 ZZ-C3	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten