


AL/W21 180M/L 8


Produktreihe		: AL / W21 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 11,0 kW	Baugröße	: 180ML
Drehzahl	: 730 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 158 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Aluminium
Nennstrom Ia/In	: 22,0/12,8 A : 8,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 144 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 260 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 280 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 90,3	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,80		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten