


W22Xdb 160ML-2



Produktreihe		: W22Xdb - II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	
Leistung	: 18,5 kW	Baugröße	: 160ML
Drehzahl	: 2945 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V	Gewicht	: 207 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 33,9/19,6 A	Schutzart	: IP 56
Ia/In	: 8,6	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 60,0 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 310 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 370 %	Verschraubungen	: 2xM40x1,5
Ex-Schutz - ATEX 1+2	: II 2 G Ex db eb IIC T4 Gb	nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 5009
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE 3
Wirkungsgrad	: 92,6		
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
	A-Seitig		B-Seitig
Lagertyp	: 6309-C3		6308-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de