


W21 315SM 4



Abmessungen in mm

Produktreihe : W21 - Brechermotor			
Leistung : 132,0 kW		Baugröße : 315SM	
Drehzahl : 1485 upm		Bauform : B3R	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 1085 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 229 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,3		Isolierklasse : H	
Nennmoment : 848 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 250 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 260 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten 1xM20x1,5	
Wellenmaterial : 4140 Stahl		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 95,7			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,87			
Lagertyp : A-Seitig		B-Seitig	
Nachschmierfrist : 6092 h		10421 h	
Fettmenge : 45 g		34 g	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de