


AL/W21 100L 8-6



Produktreihe : W21 - Ventilatormotor mit 2 Drehzahlen für ein quadratisches Gegenmoment			
Leistung : 0,45/1,10 kW		Baugröße : 100L	
Drehzahl : 730/965 upm		Bauform : B3	
Polzahl : 8/6 polig		Gewicht : 28,5 kg	
Spannung : 400 V Y/Y		Gehäusematerial : Aluminium	
Frequenz : 50 Hz		Schutzart : IP 55	
Nennstrom : 1,96/3,29 A		Isolierklasse : F	
Ia/In : 4,8/5,2		Betriebsart : S1	
Nennmoment : 5,89/10,9 Nm		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Anlaufmoment : 200/160 %		Verschraubungen : 2xM25x1,5	
Kippmoment : 250/230 %		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 5009	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : ohne	
Wirkungsgrad : 65,0/72,0			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,51/0,67			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6206-ZZ	6205-ZZ	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de