


W22 - 160M 2



Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 11,0 kW	Baugröße	: 160M
Drehzahl	: 2950 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 118 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 20,0/11,6 A : 8,0	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 35,59 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 280 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 340 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 91,4	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,87		
Lagertyp	: 6309 ZZ-C3	A-Seitig	B-Seitig
Nachschriffrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte		Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten