


## W22 - 160M 2



Produktreihe		: W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 15,0 kW	Baugröße	: 160M
Drehzahl	: 2945 upm	Bauform	: B35
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 125 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 27,7/16,1 A : 8,3	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 48,64 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 280 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 350 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM40x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 92,1	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,85		
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp	: 6309 ZZ-C3		: 6209 ZZ-C3
Nachschmierfrist	: --		: --
Fettmenge	: --		: --
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, [www.blecher.de](http://www.blecher.de)