


W22 - 180M 2



Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 22,0 kW	Baugröße : 180M
Drehzahl : 2950 upm	Bauform : B3R
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 170 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 39,7/22,9 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,3	Isolierklasse : F
Nennmoment : 71,3 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 270 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 360 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 92,9	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86	
A-Seitig	
Lagertyp : 6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten