


## W22 - 200L 2



Produktreihe	: W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl		
Leistung	: 37,0 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 2960 upm	Bauform	: B3
Spannung	: 400/690 V $\Delta/Y$	Gewicht	: 250 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 67,8/39,2 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 7,7	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 119 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 310 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 300 %	Verschraubungen	: 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	: IE3
Wirkungsgrad	: 93,8		
Leistungsfaktor Cos $\phi$	: 0,84		
Lagertyp	: A-Seitig 6312 ZZ-C3	B-Seitig	6212 ZZ-C3
Nachschmierfrist	: --		--
Fettmenge	: --		--
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de