


W22 - 225S/M 2



Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 45,0 kW	Baugröße : 225SM
Drehzahl : 2960 upm	Bauform : B35
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 380 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 77,5/44,8 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 7,7	Isolierklasse : F
Nennmoment : 145 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 240 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 310 %	Verschraubungen : nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	Wirkungsgradklasse : IE3
Wirkungsgrad : 94,2	
Leistungsfaktor Cos φ : 0,89	
Lagertyp : 6314 C3	A-Seitig
Nachschriffrist : 5.000 h	B-Seitig
Fettmenge : 27 g	6314 C3
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	5.000 h
	27 g

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de