


W22 - 180L 4



Abmessungen in mm

Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 22,0 kW		Baugröße : 180L	
Drehzahl : 470 upm		Bauform : B5	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 208 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 41,0/23,7 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,3		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 143 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 340 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 340 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 93,7			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,83			
Lagertyp : A-Seitig 6311 ZZ-C3		B-Seitig 6211 ZZ-C3	
Nachschmierfrist : --		--	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de