


## W22 - 200L 4



Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 30,0 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 1480 upm	Bauform	: B3R
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 247 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 57,1/33,0 A : 7,5	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 194 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 280 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 310 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen	: 2xM50x1,5
		nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 93,7	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,81		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3	
Nachschmierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten