


W22 - 200L 4



Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 30,0 kW		Baugröße : 200L	
Drehzahl : 1480 upm		Bauform : B3	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 247 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 57,1/33,0 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,5		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 194 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 280 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 310 %		Verschraubungen : 2xM50x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 93,7			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,81			
Lagertyp : A-Seitig		B-Seitig	
Nachschmierfrist : 6312 ZZ-C3		6212 ZZ-C3	
Fettmenge : --		--	
Fettsorte : Mobil Polyrex EM			

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de