


W22 - 315S/M 4



Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 110,0 kW		Baugröße : 315SM	
Drehzahl : 1490 upm		Bauform : B5	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 988 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 193/111 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 7,4		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 705 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 250 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 260 %		Verschraubungen : 2xM63x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 95,6			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,86			
A-Seitig		B-Seitig	
Lagertyp :	6319 C3	6316 C3	
Nachschmierfrist :	11.000 h	13.000 h	
Fettmenge :	45 g	34 g	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de