


W22 - 160M 6



Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 7,50 kW	Baugröße : 160M
Drehzahl : 975 upm	Bauform : B3
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 120 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 14,8/8,55 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 6,3	Isolierklasse : F
Nennmoment : 73,5 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 220 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 270 %	Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 89,3	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos ϕ : 0,82	
	A-Seitig B-Seitig
Lagertyp : 6309 ZZ-C3	6209 ZZ-C3
Nachschmierfrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de