


W22 - 180L 6



Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl			
Leistung : 15,0 kW		Baugröße : 180L	
Drehzahl : 978 upm		Bauform : B3R	
Spannung : 400/690 V Δ/Y		Gewicht : 186 kg	
Frequenz : 50 Hz		Gehäusematerial : Grauguss	
Nennstrom : 28,2/16,3 A		Schutzart : IP 55	
Ia/In : 8,2		Isolierklasse : F	
Nennmoment : 147 Nm		Betriebsart : S1	
Anlaufmoment : 280 %		Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C	
Kippmoment : 320 %		Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten	
		maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN	
		Farbe : RAL 6002	
Leistung : 100%		Wirkungsgradklasse : IE3	
Wirkungsgrad : 91,4			
Leistungsfaktor Cos φ : 0,84			
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp :	6311 ZZ-C3	6211 ZZ-C3	
Nachschmierfrist :	--	--	
Fettmenge :	--	--	
Fettsorte :	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de