


W22 - 180L 6



Produktreihe : W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung : 15,0 kW	Baugröße : 180L
Drehzahl : 978 upm	Bauform : B5
Spannung : 400/690 V Δ/Y	Gewicht : 186 kg
Frequenz : 50 Hz	Gehäusematerial : Grauguss
Nennstrom : 28,2/16,3 A	Schutzart : IP 55
Ia/In : 8,2	Isolierklasse : F
Nennmoment : 147 Nm	Betriebsart : S1
Anlaufmoment : 280 %	Kühlmitteltemperatur : -20°C - +40°C
Kippmoment : 320 %	Verschraubungen : 2xM40x1,5 nicht im Lieferumfang enthalten
	maximale Aufstellhöhe : 1000 m über NN
	Farbe : RAL 6002
Leistung : 100%	
Wirkungsgrad : 91,4	Wirkungsgradklasse : IE3
Leistungsfaktor Cos φ : 0,84	
A-Seitig	
Lagertyp : 6311 ZZ-C3	B-Seitig
Nachschriffrist : --	--
Fettmenge : --	--
Fettsorte : Mobil Polyrex EM	

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten