


W22 - 200L 6



Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 18,5 kW	Baugröße	: 200L
Drehzahl	: 980 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 226 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom	: 35,9/20,8 A	Schutzart	: IP 55
Ia/In	: 6,3	Isolierklasse	: F
Nennmoment	: 180 Nm	Betriebsart	: S1
Anlaufmoment	: 240 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
Kippmoment	: 280 %	Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM50x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%		
Wirkungsgrad	: 91,9	Wirkungsgradklasse	: IE3
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,81		
		A-Seitig	B-Seitig
Lagertyp	: 6312 ZZ-C3	6212 ZZ-C3	
Nachschnierfrist	: --	--	
Fettmenge	: --	--	
Fettsorte	: Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal
Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de