


W22 - 315S/M 6



Abmessungen in mm

Produktreihe		W22 - Drehstrommotor mit einer Drehzahl	
Leistung	: 90,0 kW	Baugröße	: 315SM
Drehzahl	: 990 upm	Bauform	: B5
Spannung	: 400/690 V Δ/Y	Gewicht	: 1032 kg
Frequenz	: 50 Hz	Gehäusematerial	: Grauguss
Nennstrom Ia/In	: 165/95,4 A : 6,4	Schutzart	: IP 55
Nennmoment	: 869 Nm	Isolierklasse	: F
Anlaufmoment	: 220 %	Betriebsart	: S1
Kippmoment	: 250 %	Kühlmitteltemperatur	: -20°C - +40°C
		Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten	: 2xM63x1,5
		maximale Aufstellhöhe	: 1000 m über NN
		Farbe	: RAL 6002
Leistung	: 100%	Wirkungsgradklasse	
Wirkungsgrad	: 95,1	IE3	
Leistungsfaktor Cos φ	: 0,83	A-Seitig	
Lagertyp	: 6319 C3	B-Seitig	
Nachschriffrist	: 16.000 h	6316 C3	
Fettmenge	: 45 g	18.000 h	
Fettsorte	Mobil Polyrex EM		

Ausführung nach DIN EN / IEC 60034-1; Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Blecher Motoren GmbH, Wilhelm-Röntgen-Straße 16-18, D-63477 Maintal

Tel.: 06181 / 428994-0, Fax 06181 / 428994-11, www.blecher.de